



Circuitos hidráulicos: Aceite Hidráulico de muy alta performance con anti-desgaste.



TOTAL

Aplicaciones:

Circuitos hidráulicos

- Diseñado para el uso en todo tipo de sistemas hidráulicos que operan bajo condiciones severas, como máquinas herramientas, inyectadoras, prensas y otros equipos móviles industriales.
- Apto también para el uso en otras aplicaciones para las cuales se requiere un aceite hidráulico universal de alta performance anti-desgaste: engranajes sometidos a baja carga, rodamientos y guías, compresores de aire, servomotores y sistemas de control equipados con sistemas de filtración.

Especificaciones:

*Internacionales
Internacionales
OEM*

- AFNOR NF E 48-603 HM
- ISO 6743/4 HM
- DIN 51524 P2 HLP
- CINCINNATI MILACRON P68, P69, P70
- VICKERS M-2950S, -I-286
- DENISON HF0, HF1, HF2 (T6H20C)

Ventajas:

Larga vida útil para los equipos.

- Alta protección contra el desgaste que asegura la máxima vida útil del equipo.

Alta confiabilidad operativa

- Estabilidad térmica superior que evita la formación de barros aún a alta temperatura.

Muy Buena estabilidad contra la oxidación, que asegura una larga vida útil en servicio de lubricante.

- Destacada filtrabilidad, aún en presencia de agua.

Excelente estabilidad ante la hidrólisis que evita la obstrucción de los filtros.

- Excelente protección contra la herrumbre y la corrosión.

Buenas propiedades anti-espuma y de desaereación gracias al uso de componentes libres de silicona.

- Buena demulsibilidad que asegura una rápida separación del agua.

Reduce los costos operativos y de mantenimiento.



Matriz Guayaquil: Chile 2018 y Calicuchima (esq.)

Telf: (593) 4 2411-612

(593) 4 2415-285

(593) 4 2415-361

Correos: ventas1@panamericandiesel.com.ec; ventas2@panamericandiesel.com.ec; ventas3@panamericandiesel.com.ec;

ventas4@panamericandiesel.com.ec; servicio@panamericandiesel.com.ec; pdiesel@gye.satnet.net

Sucursal Manta: Av. 113 C.C. Puerto Sol 2 Of. 3-4

Telf: (593) 5 605-4480

P.O.Box: 09-01-11709